

S1多功能 IP商务话机

- 高清通话
- T9英文输入法
- 自动部署
- 两路SIP电话
- VOIP呼叫前转



Shenou[®] 申颐通信

话机介绍

S1是功能丰富的简约型办公话机，它拥有128*64像素的高清图形点阵屏，可达4行显示，除此之外还拥有高清音质、独特的艺术设计，5个可自定义功能按键及友好的用户界面充分满足了用户的沟通协作需求。

功能特点

话机特性

支持多国语言(中文/英文/俄文/法文/意大利/土耳其/巴西/葡萄牙)
支持2个SIP账号
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接(忙转、盲转、咨询转)
来电显示,重拨,静音、免打扰DND
自动应答,三方语音电话会议
快速拨号,短信,语音信息
信息指示灯,国家信号音,音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除(自带8首)
支持时间设置(SNTP/SIP Server获取/手动)
黑名单,通话记录(已拨、已接、未接、转移各50条)
支持PC控制,支持SIP主备服务器切换

PBX兼容功能

BLF/BLA, BLF列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机(Intercom), Paging
拨号规则, 立即呼出
截答(Call pickup), 呼叫代答
等待提示音, 区别振铃
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接

物理参数

128x64像素图形液晶(背光可选)
外置共计25个按键
2个LED灯: 2个线路灯;
1个RJ9手柄接口
1个RJ9耳机接口
2个10/100M以太网网口
电源适配器: AC 100-240V输入, DC5V/1A输出
支持可拆卸支架调节角度
功耗: 1.5W, 净重: 0.62kg
裸机尺寸: 180x157x33mm
操作环境湿度: 10-95%
使用温度: 60度以下

高级功能

5个可自定义编程功能键
支持XML个人通讯录搜索/导入/导出(300条), 拨号模糊查找
企业通讯录(800条)
LDAP通讯录

网络参数

支持SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261)
支持DNS SRV(RFC3263)
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式: 带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持三种IP获取方式: 静态IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接和路由器模式
内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务
支持SIP和RTP Qos

安全特性

支持VLAN(802.1pq), LLDP, VPN(L2TP)
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持信息验证机制MD5
支持AES加密协议
支持键盘锁, 支持管理员/用户分层模式

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
Telnet管理
内置HTTP Web服务器用户配置管理

音频参数

宽带编码: G.722
窄带编码: G.711 μ /A., G.726, G.729AB, iLBC
支持VAD, CNG, AEC, AGC等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

广州市申欧通信设备有限公司

地址: 广州市天河区科新路融科汇B栋

电话: 400-605-3393 020-85550388

传真: 020-85557779

Http://www.gdshenou.com