



SOC-H912企业级网络电话

SOC-H912是一款企业级双彩屏网络电话，具有高清语音，480x3203.5英寸彩色主屏，2.4英寸彩色副屏，支持千兆以太网，16个SIP账号，PoE供电，六方语音会议，内置蓝牙等丰富功能；以及可外接EHS无线耳机等扩展功能；可满足不同企业应用场景，并提供优质的用户体验。

功能亮点

- 480x3203.5英寸彩色主屏，2.4英寸彩色副屏
- 线路键—固定线路键设计于主屏显示，防止副屏翻页时被覆盖
- 高清语音—支持G.722, Opus语音编码，可以处理各种音频应用支持6方语音会议
- 支持内置蓝牙4.2，可支持蓝牙耳机；支持连接Wi-Fi Dongle
- 千兆以太网，自适应10/100/1000Mbps网络端口，支持PoE供电
- 智能DSS按键对应副屏—可动态显示5个分页，每页可设置显示6个DSS键的状态，最多支持30个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等



基本功能

- 16条SIP线路
- 高清语音
- 以太网供电
- 彩色显示屏
- 对应可编程按键的DSS副屏
- 手柄/免提/耳机模式
- 桌面式

话机功能

- 本地电话本(2000条)
- 网络电话本(支持XML/LDAP, 2000条)
- 通话记录(未接来电/来电/去电, 1000条)
- 阻止来电列表/允许来电列表
- 屏保持机
- 语音留言等候提示(VMWI)
- 用户自定义DSS键/软按键
- 网络时间同步
- 内置蓝牙4.2: 连接蓝牙耳机/连接手机蓝牙
- 支持Wi-Fi Dongle(通过WF20)
- 支持Poly无线耳机(通过PolyAPD-80EHS线缆)
- 支持录音(服务器录音或者U盘本地录音)
- ActionUR/ActiveURI
- uaCSTA

通话功能

- 拨出/接听/拒接
- 静音/取消静音(麦克风)
- 通话保持/恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件/忙线/无应答)
- 呼叫转移(出席/非出席)
- 通话驻留/抢接(需配合服务器)
- 重拨
- 免打扰
- 自动应答
- 语音信箱(需配合服务器)
- 六方语音会议
- 热线
- 共享话机(Hotdesking)

音频特性

- 高清手柄/免提(手柄/免提, 0~7KHz频率响应)
- HAC手柄
- 宽带ADC/DAC16KHz采样
- 窄带编码: G. 711a/u, G. 729A/B, iLBC, G. 723. 1, G. 726
- 宽带编码: G. 722, Opus
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)/舒适背景噪声生成(CNG)/背景噪声检测(BNE)/降噪(NR)/自动增益控制(AGC)
- 丢包补偿(PacketLossConcealment)
- 动态自适应抖动缓存
- DTMF: 带内(In-band), 带外(RFC2833/SIPINFO)
- VQM语音质量监测

网络特性

- 10/100/1000Mbps以太网(桥接模式)
- IP模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP获取方式: 静态IP设置/DHCP/PPPoE
- 支持802. 1x网络访问权限认证
- 虚拟私有网(VPN): L2TP/OpenVPN
- 虚拟局域网(VLAN)
- 链路层发现协议(LLDP)
- Cisco发现协议(CDP)
- 服务质量保障(QoS)
- RTPC-XR(RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)

相关协议

- SIP2. 0overUDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- CDP
- PPPoE
- 802. 1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTIP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128&AES256

配置与管理

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/PT66/SIPnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文截取(Web-basedPacket-dump)
- 配置导出/导入
- 电话本导入/导出
- 软件升级
- 系统工作日志(Syslog)

实体规格

- 主屏: 3. 5英寸(480x320)彩屏
- DSS副屏: 2. 4英寸(240x320)彩屏
- 键盘: 42个按键, 包括
 - 4个线路键(带双色LED提示灯)
 - 4个动态软件定义键(Soft-Key)
 - 6个功能键(保持/转移/会议/语音信息/耳机/重拨)
 - 4个方向键
 - 1个OK键
 - 12个标准电话数字键
 - 3个声音控制键, 增大/减小/静音(麦克风)
 - 6个DSS键(带双色LED提示灯)
 - 1个副屏翻页键(带红色LED提示灯)
 - 1个免提键(带绿色LED提示灯)
- 高清手柄(RJ9)x1
- 标准RJ9手柄曲线x1
- 1. 5MCAT. 5E网线x1
- 话机支架x1
- 状态指示灯x1(红色)
- RJ9接口x2: 手柄x1, 耳机x1
- RJ45接口x2: 网络x1, PCx1(网络桥接模式)
- USB2. 0接口x1: StandardA, 连接U盘或WiFi适配器
- 安全锁孔x1
- DC输入: DC5V/2A
- 电源供电功耗: 待机: 0. 91W, 最大功耗: 4. 74W
- POE供电功耗: 待机: 1. 3W, 最大功耗: 6. 81W
- 工作温度: 0°C-45°C
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式
- 颜色: 黑色
- 净重/箱: 11. 85千克
- 毛重/箱: 12. 82千克
- 产品尺寸:
 - 桌面式(角度1: 45°): 214x188. 6x181. 1mm
 - 桌面式(角度2: 50°): 214x180. 5x190. 1mm
- 包装尺寸: 315x228x84mm

广州市申欧通信设备有限公司

电话: 400-605-3393

网址: www.gdshenou.com