



SOC-H915 企业级高端IP话机

SOC-H915网络电话是一款带有智能可编程按键的一体式高端式企业级电话，以先进设计及高性价比大幅度提高企业工作效率。

功能亮点

- ❑ 高性价比以及绿色环保的产品设计理念，高分辨率TFT彩色显示屏，提供丰富的视觉体验
- ❑ 内置蓝牙4.2，支持连接蓝牙耳机
- ❑ 支持外接Wi-Fi Dongle
- ❑ 支持六方语音会议，高效协作
- ❑ 支持EHS耳机
- ❑ 千兆以太网一自适应10/100/1000Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持PoE供电
- ❑ 智能DSS按键对应显示屏一可动态显示3个分页，每页可设置显示32个DSS键的状态，加上主屏幕的10个DSS按键，总计最多支持106个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置速拨分机等



基本功能

- 20条SIP线路
- 高清语音
- 支持视频来电
- 以太网供电
- 3个液晶显示屏(主屏和DSS显示屏)
- 手柄/免提/耳机模式
- 智能DSS键

话机功能

- 本地电话本(2000条)
- 网络电话本(支持XML/LDAP, 2000条)
- 通话记录(未接来电/来电/去电, 1000条)
- 阻止来电列表/允许来电列表
- 屏保持机
- 语音留言等候提示(VMWI)
- 用户自定义DSS键/软按键
- 网络时间同步
- 内置蓝牙4.2模块: 连接蓝牙耳机
- 支持Wi-Fi Dongle
- 支持录音(服务器录音或者U盘本地录音)
- ActionUR/ActiveURI
- uaCSTA

通话功能

- 拨出/接听/拒接
- 静音/取消静音(麦克风)
- 通话保持/恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件/忙线/无应答)
- 呼叫转移(出席/非出席)
- 通话驻留/抢接(需配合服务器)
- 重拨
- 免打扰
- 自动应答
- 语音信箱(需配合服务器)
- 六方语音会议
- 热线
- 共享话机(Hotdesking)

视频特性

- 视频解码: H. 264
- 视频通话分辨率: QCIF/QVGA/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

音频特性

- 高清手柄/免提(手柄/免提, 0~7KHz频率响应)
- HAC手柄
- 宽带ADC/DAC16KHz采样
- 窄带编码: G. 711a/u, G. 723. 1, G. 726-32K, G. 729A/B, iLBC
- 宽带编码: G. 722, Opus
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)/舒适背景噪声生成(CNG)/背景噪声检测(BNE)/降噪(NR)/自动增益控制(AGC)
- 丢包补偿(PacketLossConcealment)
- 动态自适应抖动缓存最高达300ms
- DTMF: 带内音频(In-band), 带外 - DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

- 10/100/1000Mbps以太网(桥接模式)
- IP模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP获取方式: 静态IP设置/DHCP/PPPoE
- 支持802. 1x网络访问权限认证
- 虚拟私有网(VPN): L2TP/OpenVPN
- 虚拟局域网(VLAN)
- 链路层发现协议(LLDP)
- 服务质量保障(QoS)
- RTP-XR(RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)

相关协议

- SIP2. 0overUDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802. 1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128&AES256

配置与管理

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP/PT66/SIPnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文抓取(Web-basedPacket-dump)
- 配置导出/导入
- 电话本导入/导出
- 软件升级
- 系统工作日志(Syslog)

实体规格

- 主屏x1: 4. 3英寸(480x272)彩色屏
- DSS显示屏x2: 3. 5英寸(320x480)彩色屏
- 键盘: 77个按键, 包括
 - 4个动态软件定义键(Soft-Key)
 - 6个功能键(保持/转移/电话本/语音信息/耳机/重拨)
 - 4个方向键
 - 1个OK键
 - 1个返回键
 - 12个标准电话数字键
 - 3个声音控制键, 增大/减小/静音(麦克风)
 - 1个免提键
 - 42个DSS键(带三色LED提示灯)
 - 3个翻页键
- 高清手柄(RJ9)x1
- 标准RJ9手柄曲线x1
- 1. 5MCAT5网线x1
- 话机支架x1
- RJ9接口x2: 手柄x1, 耳机x1
- RJ45接口x2: 网络x1, PCx1(网络桥接模式)
- USB2. 0接口x1: StandardAx1, 连接USBWi-Fi适配器或者U盘
- DC输入: 5V/2A
- 功耗(PoE): 1. 88~7. 3W
- 功耗(电源适配器): 1. 36~5. 84W
- 工作温度: 0~45℃
- 相对湿度: 10~95%
- 数量/箱: 10PCS
- 净重/箱: 17. 75kg
- 毛重/箱: 18. 88kg
- 安装方式: 桌面式
- 颜色: 深灰色
- 产品尺寸
 - 桌面式(角度1): 309x214x187mm
 - 桌面式(角度2): 309x226x167mm
- 包装尺寸: 323x301x71mm

广州市申欧通信设备有限公司
电话: 400-605-3393
网址: www.gdshenou.com